

# AKO HOME

## HAFTGITTER II

FÜR **TEXTILE** UND **HARTE** BÖDEN!



*Die schnelle Fixierung  
für alle Fälle*

Die schnelle **Fixierung** von Brücken, Teppichen und Läufern auf **glatten** und **textilen** Böden auch zur **Verlegung von Teppichböden** geeignet

- Kein Einfluss auf Wärmedurchlass von Fußbodenheizung
- Leichte und problemlose Verlegung
- Abdeckfolie **beid**seitig

Bei Nässe keine Haftwirkung und keine Antirutschwirkung!

AK0080

## AKO HAFTGITTER II



WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER

## PRODUKTNAME

**AKO** HAFTGITTER II

## STRUKTUR

Gitter (Maschenweite ca. 5 x 5 mm)

## ZUSAMMENSETZUNG

Aus PES/Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis.  
Beidseitig mit PE-Folie (1 Seite farbig bedruckt · 1 Seite transparent) abgedeckt.

Stärke: ca. 1,0 mm  
Gewicht/m<sup>2</sup>: ca. 215 g

## EIGENSCHAFTEN

- schnelle Fixierung
- leicht zu schneiden
- geeignet bei Fußbodenheizung
- stuhlrollengeeignet

## VERLEGEHINWEIS:

Der Unterboden sollte trocken, staub-, wachs- und fettfrei vorbereitet sein.

- Haftgitter II ausrollen und auf Raum- bzw. Teppichgröße passend zuschneiden
- Transparente Folie abziehen
- Haftgitter II auf gesamter Fläche gut anreiben, evtl. zusätzlich Walze o. ä. verwenden  
(Bei Verlegung von Teppichböden Haftgitter II auslegen und zuschneiden, Teppichboden dann zur Hälfte oder in Teilabschnitten zurückschlagen)
- Farbig bedruckte PE-Folie abziehen
- Teppich oder Teppichboden auflegen und anreiben
- Nicht geeignet für die Verlegung von TOP-BACK-RÜCKEN

# AKO HAFTGITTER II



WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER