AKQHOME

HAFTGITTER II

FÜR **TEXTILE** UND **HARTE** BÖDEN!



Die schnelle Fixierung für alle Fälle Die schnelle **Fixierung** von Brücken, Teppichen und Läufern auf **glatten** und **textilen** Böden auch zur **Verlegung von Teppichböden** geeignet

- Kein Einfluss auf Wärmedurchlass von Fußbodenheizung
- · Leichte und problemlose Verlegung
- · Abdeckfolie **beid**seitig

Bei Nässe keine Haftwirkung und keine Antirutschwirkung!

AKO HAFTGITTER II

AK0080





PRODUKTBESCHREIBUNG

FIXIERUNG

PRODUKTNAME STRUKTUR

AKO HAFTGITTER II Gitter (Maschenweite ca. 5 x 5 mm)

ZUSAMMENSETZUNG

Aus PES/Glasgarngewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis. Beidseitig mit PE-Folie (1 Seite farbig bedruckt · 1 Seite transparent) abgedeckt.

Stärke: ca. 1,0 mm Gewicht/m²: ca. 215 g

EIGENSCHAFTEN

- schnelle Fixierung
- · leicht zu schneiden
- geeignet bei Fußbodenheizung
- stuhlrollengeeignet

VERLEGEHINWEIS:

Der Unterboden sollte trocken, staub-, wachs- und fettfrei vorbereitet sein.

- · Haftgitter II ausrollen und auf Raum- bzw. Teppichgröße passend zuschneiden
- · Transparente Folie abziehen
- Haftgitter II auf gesamter Fläche gut anreiben, evtl. zusätzlich Walze o. ä. verwenden
 (Bei Verlegung von Teppichböden Haftgitter II auslegen und zuschneiden, Teppichboden dann zur Hälfte oder in Teilabschnitten zurückschlagen)
- · Farbig bedruckte PE-Folie abziehen
- Teppich oder Teppichboden auflegen und anreiben
- · Nicht geeignet für die Verlegung von TOP-BACK-RÜCKEN

AKO HAFTGITTER II

